

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอัฒจันทร์สนามฟุตบอล ๑ ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๑,๕๓๐.๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เป็นเงิน ๑๙๑,๕๓๐.๐๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดแนบท้าย
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตินกรู๊ป ราคา ๑๙๑,๕๓๐.๐๐.- บาท
  - ๔.๒ บริษัท เอส.พี.เอส. แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ราคา ๑๙๔,๗๒๑.๒๘.- บาท
  - ๔.๓ บริษัท ต้องปัก เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ราคา ๑๙๖,๘๘๐.๐๐.- บาท
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ นางสาวจันทร์ภา บุญหล้า นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  - ๕.๒ นางสาวพรวิณี ศรีสุข นักสันทนการปฏิบัติการ
  - ๕.๓ นายบวรพล โคตรเจริญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

รายละเอียดแนบท้าย

๑. สกัดพื้นอัมจันทร์เดิมที่มีรอยแตกร้าออก พร้อมทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน เป็นเงินจำนวน ๓๐,๒๙๐.- บาท
๒. อุดรอยสกัดพื้นอัมจันทร์ ด้วยวัสดุทากันน้ำซึม เพื่อบดรอยแตกร้า (โพลียูรีธ) จำนวน ๒๑๘ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๓๕๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๗๖,๓๐๐.- บาท
๓. ทาสีเมนต์กันน้ำซึมชนิดยัดหย่น เพื่อบดรอยแตกร้า (เฟล็กซ์ ซีล) จำนวน ๑๔๓ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๑๑๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๕,๗๓๐.- บาท
๔. ติดตาข่ายใยแก้วบริเวณรอยแตกร้า เพื่อเสริมแรงยึดเกาะให้กับวัสดุที่ทากันน้ำซึม (ไฟเบอร์เมช) จำนวน ๒๑๘ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๒๑๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๔๕,๗๘๐.- บาท
๕. ทาวัสดุกันน้ำซึมชนิดยางปกปิดพื้นผิว เพื่อป้องกันการการซึมผ่านของน้ำ (อีลาสติกซิลต์) จำนวน ๒๑๘ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๕๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๐,๙๐๐.- บาท

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| รวมเป็นเงินจำนวน   | ๑๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | ๑๒,๕๓๐.๐๐ บาท  |
| จำนวนเงินทั้งสิ้น  | ๑๙๑,๕๓๐.๐๐ บาท |

ข้อกำหนดคุณลักษณะ  
การปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอัฒจันทร์สนามฟุตบอล ๑ ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

๑. ผู้รับจ้างต้องสกัดพื้นอัฒจันทร์เดิมที่มีรอยแตกร้าวออก
๒. ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นอัฒจันทร์ที่ทำการสกัดออกให้สะอาด
๓. ผู้รับจ้างต้องทำการอุดรอยสกัดพื้นอัฒจันทร์ด้วยวัสดุทากันน้ำซึม เพื่ออุดรอยแตกร้าว
๔. ผู้รับจ้างต้องทำการทาซีเมนต์กันน้ำซึมชนิดยัดหยุ่น เพื่อปกปิดรอยแตกร้าว
๕. ผู้รับจ้างต้องทำการติดตาข่ายใยแก้วบริเวณรอยแตกร้าว เพื่อเสริมแรงยึดเกาะให้กับวัสดุ ที่ทากันน้ำซึม
๖. ผู้รับจ้างต้องทำการทาวีสุกันน้ำซึมชนิดยางปกปิดพื้นผิว เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
๗. ผู้รับจ้างต้องเก็บทำความสะอาดบริเวณที่ทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้เรียบร้อย

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวจันทริภา บุญหล้า)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ

(นางสาวพรปิณ ศรีสุข)

ตำแหน่ง นักสนทนากาการปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ

(นายบวรพล โคตรเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา